



АЭРАТОР КТВ ТЕХНОНИКОЛЬ



Произведен согласно контракту № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ представляет собой изделие из полиэтилена низкого давления для удаления избыточной подкровельной влаги. Состоит из трех частей – основание, съемный колпак, съемная внутренняя сетка от мусора (есть возможность снять и вымыть при засоре). Гарантия - 15 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет. Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 90 °С.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши. Фиксируется к кровле под саму черепицу в момент ее укладки. Вентилируемая площадь подкровельного пространства составляет ~ 5-10 м².

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- вариативность цветов;
- стойкость к выцветанию.




Серый
~RAL 7015




Красный
~RAL 3009




Зеленый
~RAL 6020



Коричневый
~RAL 8017



Синий
~RAL 5005



Черный
~RAL 9005

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность	кг/м ³	-	960-966	ГОСТ 15139-69
Показатель текучести расплава при 190 °С и нагрузке 2,16 кг	г/10 мин	-	6-9	ГОСТ 11645-73
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии	%	не более	±15	ГОСТ 26996-86
Предел текучести при растяжении	МПа	не менее	28	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Массовая доля летучих веществ	%	-	0,3	ГОСТ 26359-84
ударная вязкость по Шарпи	кДж/м ²	не менее	2	ГОСТ 4647-2015

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

ХРАНЕНИЕ:

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Гофроящик 630 x 420 x 440 мм.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование	Ед. изм.	Вес шт., кг	Размер шт., мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг	Размер упаковки, мм	Количество на поддоне, шт.	Размер поддона, мм	Упаковок в поддоне, шт.
ТН Аэратор КТВ	шт.	1,1	530x465x110	4	5,3	630x420x440	80	1260x1070x2000	20

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД 3925908009

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

